

Specifikationer til Dyna 100



ALWAYS A
BETTER WAY

BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ	Dyna 100 (2300) Single Cab	Dyna 100 (2545) Double Cab
Brændstofforbrug		
Blandet kørsel, km/l	11,5	11,4
Tankkapacitet, liter	60	80
Cetanbehov	Diesel	Diesel
CO₂-udslip, (g/km)		
Blandet kørsel, g/km	229	233
Euroklasse	Euro 5	Euro 5
Støj, db(A), forbikørsel	73	73
Kulilte, CO (g/km)	0,083	0,083
Kulbrinte, THC (g/km) ¹	0,244	0,244
Nitrogen Oxid, NOx (g/km)	0,213	0,213
Partikler, PM (g/km)	0,030	0,030
Dieselpartikelfilter	●	●
Energiklasse	G	G
¹ Tal inkluderer NOx.		
MOTOR		
Type	3.0 D-4D, 1KD-FTV	3.0 D-4D, 1KD-FTV
Slagvolumen, ccm	2.982	2.982
Ydelse, hk (kW)/omdr./min.	144 (100)/3.400	144 (100)/3.400
Drejningsmoment, Nm/omdr./min.	300/1.200-2.400	300/1.200-2.400
Brændstofindsprøjtning	Common-rail DI turbo	Common-rail DI turbo
Antal cylindre	4	4
PRÆSTATIONER		
Tophastighed, km/t.	130	130

BREMSER	Dyna 100 (2300) Single Cab	Dyna 100 (2545) Double Cab
	ABS	ABS
For	Ventilerede skiver	Ventilerede skiver
Bag	Tromler	Tromler

OPHÆNG/UNDERVOGN		
For	Uafhængige dobbelte Wishbone Krængningsstabilisator	Uafhængige dobbelte Wishbone Krængningsstabilisator
Bag	Stiv bagaksel Bladfjedre	Stiv bagaksel Bladfjedre

TRANSMISSION/KRAFTOVERF.		
Transmission	5 gear	5 gear
Kraftoverførsel	Baghjulstræk	Baghjulstræk

HJUL OG DÆK		
Dækstørrelse	195/70R 15	195/70R 15

DIMENSIONER	Single Cab	Double Cab
Akselafstand, mm	2.300	2.545
Chassis		
Total længde, mm	4.280	4.525
Total højde kabine, mm	1.965- 2.055	1.965- 2.055
Total bredde ekskl. spejle, mm		
- førerkabine	1.695	1.695
Trælad		
Total længde, mm	4.760	5.000
Total bredde ekskl. spejle, mm		
- førerkabine	1.695	1.695
- lad	1.740	1.740
Ladmål, udvendige mål		
- længde	3.090	2.280
- højde (sidefjæle)	300	300
- bredde	1.740	1.740
Læssehøjde	850	850

VÆGTE	Single Cab	Double Cab
Største påhængsvogsvægt med bremses, kg	2.000	2.000
Største påhængsvogsvægt uden bremses, kg	750	750
Chassis¹		
Chassis vægt for, kg	944	1.059
Chassis vægt bag, kg	536	601
Chassis vægt total, kg	1.480	1.660
Trælad		
Egenvægt, kg	1.704	1.791
Køreklar vægt, kg	1.842	1.930
Totalvægt, kg	3.000	3.210
Lastevne, kg	1.296	1.419

¹ Foretag altid kontrolvejning af chassis før ombygning.

Særligt standardudstyr

UDVENDIGT	Single Cab	Double Cab
Anhængertræk	● ¹	● ¹
Kofanger, lakeret, for	●	●
Stålfælle, 15"	●	●

KOMFORT, INDVENDIGT	Single Cab	Double Cab
Centrallås	● ²	●
Digital triptæller	●	●
Elruder	●	●
Forberedt til radio	●	●
Forlygter, højdejusterbare	●	●
Højtalere, 2 stk.	●	●
Kabinelys	●	●
Kopholder 2 stk.	●	●
Kørellys	●	●
Lændestøtte ved fører	●	●
Olief indikatorlampe	●	●
Omdrejningstæller	●	●
Rat, justerbart i højde/længde	●	●
Servostyring	●	●
Solskærm, fører og passager	●	●
Variabelt viskerinterval	●	●

¹ Ikke på chassis

² Kun centrallås i passagersiden

● = Standard – = Ikke tilgængeligt

SIKKERHED	Single Cab	Double Cab
3-punkts sikkerhedssele ved alle ydre pladser	●	●
ABS-bremser	●	●
Airbag fører	●	●
Nakkestøtter ved alle pladser, 3/6 stk.	●	●
Selestrammer, ved fører	●	●
Side protection-stålprofiler i sidedørene	●	●
Sikkerhedssele højdejusterbar, ved fører	●	●
Skivebremser, ventilerede, for	●	●
Tågelygter, bag	●	●

TEKNIK	Single Cab	Double Cab
Krængningsstabilisator, for	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt